

## Metalinės tarpinės su guminiu sandarikliu



### Techniniai duomenys:

**Medžiaga:** plienas dengtas cinku ir guma NBR.

**Naudojimas:** sandarinimui hidraulinėse sistemose.

**Matmenys:** vidinis diametras ID nuo 9 mm iki 61 mm, išorinis diametras OD nuo 14 iki 73 mm, storis – nuo liki 3 mm .

Øvid., mm	Øišor., mm	Storis, mm	Skirta varžtui su BSP sriegiu, coliai	Skirta varžtui su metrinium sriegiu	Žymėjimas
<b>Coliniam sriegiui</b>					
11	16	2.5	1/8		USITR-02
12	21.5	2	1/4		USITR-04
17	24	2	3/8		USITR-06
20.7	28	1.5	1/2		USITR-08
23.5	32	2.5	5/8		USITR-10
27	35	2	3/4		USITR-12
36	42	2.5	1		USITR-16
44	53	3	1 1/4		USITR-20
49	59	3	1 1/2		USITR-24
61	73	3	2		USITR-32*
<b>Metriniam sriegiui</b>					
9	14	1		M8	USITR-M08
10	16	1.5		M10	USITR-M10
13	18	1.5		M12	USITR-M12
15	22	1.5		M14	USITR-M14
17	24	1.5		M16	USITR-M16
19	26	1.5		M18	USITR-M18
21	28	1.5		M20	USITR-M20
23	30	2		M22	USITR-M22
24	30	2		M24	USITR-M24*
27	35	2.5		M27	USITR-M27*
34	43	2.5		M33	USITR-M33*
43	53	2.5		M42	USITR-M42*
49	59	2.5		M48	USITR-M48*

\*-nesandėliuojama pozicija