



Standartiniai apvalūs cilindrai pagal DIN ISO 6432

- Stmoklio \varnothing 8 – 25 mm, eiga 10 – 300 mm
- Atitinka aukšiausius reikalavimus darbinms savybms, ilgaamžiškumui, didelms apkrovoms
- Didelis priedpasirinkimas
- Greita reakcija d l mažos trinties
- Garantuoja maksimalnšum d ka ger darbinisavybi ir ilgaamžiškumo



Standartiniai cilindrai pagal DIN ISO 6431

- Stmoklio \varnothing 32 – 125 mm, eiga 25 – 320 mm
- Modernus dizainas ir ypatinga konstrukcija sutaupo 11% instaliavimo vietos lyginant su prastais standartiniais cilindrais. Tai leidžia kompaktiškiau projektuoti sistemas
- Atitinka aukšiausius reikalavimus darbinms savybms, ilgaamžiškumui, didelms apkrovoms
- Pad ties jutikliai statomi jiems skirt griovel
- Platus priedpasirinkimas leidžia gyvendinti vairius sprendimus



Kompaktiški cilindrai, kuri eiga iki 80 mm

- Stmoklio \varnothing 12 – 100 mm, eiga 5 – 80 mm
- Galima sutaupyti iki 50% instaliavimo vietos palyginus su tos pa ios eigos standartiniais cilindrais
- Pad ties jutikliai statomoji jiems skirt griovel
- Platus priedpasirinkimas leidžia gyvendinti vairius sprendimus



Pneumatin linijin pavara

- Bekot linijin pavara
- Gali b ti slydimo arba riedjimo kreipian iosios
- Reguluojama galin s pad ties amortizacija: pneumatin arba hidraulin



Compact Performance skirstytuvai

- Maži ir galingi
- Praleidziantys didel oro sraut
- Naudoja nedaug energijos
- Greitaeigiai
- Sujungiami kompaktiškus skirstytuv blokus



Tiger Classic skirstytuvai

- Patikimi ir galingi
- Praleidžia didelį oro srautą
- Naudoja mažai energijos
- Greitas suveikimo laikas (jungti / išjungti)
- Gali patikimai dirbti ekstremaliose sąlygose



Oro paruošimo blokai

- Didelis oro pralaidumas
- Patraukli kaina
- Lengvai montuojami
- Aukštos kokybės ir patikimi
- Su apsauginiais gaubtais
- Ilgas tarnavimo laikas
- Šiuolaikinis dizainas
- Platus priedų pasirinkimas leidžia išplėsti pritaikymo galimybes



“Quick-star” tipo jungtys ir sujungimo elementai

- Lengva sujungti
- Paprasta naudoti
- Patikimas prijungimas
- Plati tipų gama