

## Sąvaržos VICTAULIC betono siurblių žarnoms sujungti



### **Techniniai duomenys:**

**Darbinis slėgis:** max 80 bar.

**Naudojimas:** aukšto slėgio betono siurblių žarnoms su VICTAULIC antgaliais sujungti

Kodas	Dydis	Žarnos vidinis diametras, mm	Žarnos vidinis diametras, coliai
PLASTER-076-CL	076	76	3
PLASTER-102-CL	102	102	4
PLASTER-125-CL	125	125	5
PLASTER-152-CL	152	152	6

## Tarpinės VICTAULIC betono siurblių žarnų sujungimams sandarinti



### **Techniniai duomenys:**

**Medžiaga:** guma EPDM

Kodas	Dydis	Žarnos vidinis diametras, mm
PLASTER-076-GASK-3	076	76
PLASTER-102-GASK-4.5	102	102
PLASTER-125-GASK-5.5	125	125
PLASTER-152-GASK-6.5	152	152

## Valymo kamuoliukai betono transportavimo žarnoms valyti



Kodas	Išpildymas	Žarnos vidinis diametras, mm	Kamuoliuko diametras, mm
PLASTER-040-VAL	apskritas	40	45
PLASTER-050-VAL	apskritas	50	60
PLASTER-076-VAL	apskritas	76	100
PLASTER-102-VAL	apskritas	102	125
PLASTER-125-VAL	apskritas	125	150