

RWT

PTFE vamzdelis, skirtas chemijos produktų, garo transportavimui



Techniniai duomenys:

Vidus: lygus PTFE.

Išorinis paviršius: lygus, kalibruotas PTFE.

Darbinė temperatūra: nuo -196°C iki +260°C.

Naudojimas: vamzdelis skirtas chemijos produktų, garo transportavimui.

Privalumai: atsparus trinčiams, mechaniniam ir atmosferos poveikiui, išorinis paviršius – kalibruotas. Tinkamas maisto produktams. Gali būti įvairių spalvų: skaidrus, juodas, mėlynas, geltonas, raudonas, žalias.

Gamintojas: Landefeld (Vokietija)

Pakuotės ilgis: žiūrėti lentelėje

RWT					
Žymėjimas	Øišor. mm	Øvid. mm	Darbinis slėgis, bar	Lenkimo spindulys, mm	Ritinio ilgis, m.
	3	2	25	15	50
RWT-004	4	2	42	20	50
	5	3	32	25	50
RWT-006	6	4	25	30	50
RWT-008	8	6	18	50	50
RWT-010	10	8	14	50	50
RWT-012	12	10	12	50	50
	14	12	10	50	50

Jeigu neradote reikiamo diametro ar ilgio - klauskite.

HIDROBALT
kokybė ir patikimumas nuo 1995..