

## BIOVAST

**Шланг для чистки паром, подачи горячей воды, пищевых продуктов. Внутренний диаметр от 13 до 25 мм**



**Технические характеристики:**

**Конструкция шланга:** внутренний слой - белый NBR. Наружный слой - синий NBR/PVC - устойчив к маслу, атмосферному воздействию. Арматура - высокопрочная текстильная оплетка.

**Рабочая температура:** -20 °C +100 °C для воды, для пара – до +165°C.

**Применение:** шланг разработан для чистки паром в предприятиях пищевой промышленности, можно использовать для промывки горячей водой, для транспортировки пищевых жидкостей.

**Изготовитель: Trelleborg (Франция)**

**Длина упаковки: 40 м**

**Шланг сертифицирован Американскими (FDA), Немецкими (BGvV), Французскими (IANESKO) гигиеничными центрами**

BIOVAST							
Обозначение	Øвн., мм	Øнар., мм	Рабочее давление пара, bar	Рабочее давление воды, bar	Разрывное давление, bar	Мин. радиус изгиба, мм	Вес, kg/м
STEAM-013-6-TRE	13	23	6	20	60	65	0,38
STEAM-016-6-TRE	16	26	6	20	60	85	0,44
STEAM-019-6-TRE	19	31	6	20	60	100	0,68
STEAM-025-6-TRE	25	37	6	20	60	125	0,78