

## 063-R7 ANTIABRASION TWIN

Dviguba termoplastinė žarna skirta hidraulikai



### Techniniai duomenys:

**Vidus:** poliesteris.

**Išorinis paviršius:** juodas perforuotas poliuretanas.

**Armatūra:** vieno arba dviejų sluoksnių sintetinis pluoštas.

**Darbinė temperatūra:** nuo -40°C iki +100°C.

**Naudojimas:** dviguba termoplastinė žarna skirta hidraulikai.

**Privalumai:** žarna dviguba, atspari abrazyvui, naudojama hidraulikai, tinka kurui, tepimo sistemoms.

**Gamintojas:** TRANSFER OIL (Italija)

**Pakuotės ilgis:** klausti

063-R7 ANTIABRASION TWIN								
Žymėjimas	Øvid., mm	Øvid., coliai	Øvid., dash	Øišor., mm	Darbinis slėgis, bar	Plyšimo slėgis, bar	Lenkimo spindulys, mm	Svoris, kg/m
	4	1/8	02	8.3	210	840	25	0.09
	5	3/16	03	9.6	210	840	25	0.12
	6	1/4	04	12.3	210	840	35	0.20
PAINT-T-05-05	8	5/16	05	14.3	190	760	45	0.26
PAINT-T-06-06	10	3/8	06	16.0	160	640	55	0.29
	12	1/2	08	20.3	140	560	75	0.44
	16	5/8	10	23.7	105	420	110	0.56
	20	3/4	12	27.1	90	360	140	0.67
	25	1	16	34.0	70	280	190	0.91

HIDROBALT  
kokybė ir patikimumas nuo 1995..