

## HILCOFLEX SPEZIAL

**Plokščia žarna suspaustam orui, vandeniui, kitiems skysčiams, atspari cheminiam poveikiui**



### **Techniniai duomenys:**

**Vidus:** juodas specialus aukštos kokybės NBR/PVC mišinys, lygus.

**Išorinis paviršius:** specialus aukštos kokybės NBR/PVC mišinys su išilginiais grioveliais.

**Armatūra:** tekstilinės armatūros tinklas.

**Darbinė temperatūra:** nuo -20°C iki +100°C.

**Naudojimas:** žarna skirta transportuoti suspaustam orui, vandeniui, kitiems skysčiams, atspari cheminiam poveikiui. Naudojama pramonėje, žemės ūkyje.

**Privalumai:** žarna atspari nusidėvimui, abrazyvų poveikiui, naftos produktams, kai kurioms cheminėms medžiagoms ir atmosferos poveikiui. Specialūs priedai esantys NBR/PVC mišinyje užtikrina geresnę apsaugą nuo UV spindulių ir senėjimo. Patogi naudoti ir saugoti, labai lengva žarna, kurią galima susukti į kompaktišką ruloną. Tiekama geltonos arba raudonos spalvos, taip pat galima užsakyti norimą žarnos spalvą, gali būti tiekama iki 200 m ilgio ritiniais

**Gamintojas:** GOLLMER & HUMMEL (Vokietija)

**Pakuotės ilgis:** žiūrėti lentelėje

<b>HILCOFLEX SPEZIAL</b>						
Žymėjimas	Øvid. mm	Sienelės storis mm	Darbinis slėgis, bar	Plyšimo slėgis, bar	Svoris kg/m	Ritinio ilgis, m
AIR-045-20-GOL	45	3.3	20	60	0.46	100
AIR-052-20-GOL	52	3.3	20	60	0.53	100
AIR-065-20-GOL	65	3.5	20	60	0.70	100
AIR-076-20-GOL	76	3.5	20	60	0.92	100
<b>HILCOFLEX SPEZIAL 90</b>						
AIR-020-30-GOL	20	2.3	30	90	0.19	100
AIR-026-30-GOL	26	2.5	30	90	0.23	100
AIR-038-30-GOL	38	3.3	30	90	0.40	100
AIR-052-30-GOL	52	3.3	30	90	0.60	100
<b>HILCOFLEX SPEZIAL 120</b>						
AIR-020-40-GOL	20	2.3	40	120	0.20	100
AIR-026-40-GOL	26	2.5	40	120	0.24	100

Jeigu nerodote reikiamo diametro, klauskite.