

PLUTON TWIN

Dviguba žarna metalo suvirinimo bei pjaustymo aparatams



Techniniai duomenys:

Vidus: juodas, lygus SBR/NR gumos mišinys.

Išorinis paviršius: raudona ir mėlyna EPDM guma.

Armatūra: tekstilinės armatūros tinklas.

Darbinė temperatūra: nuo -30°C iki +80°C.

Naudojimas: dviguba žarna skirta metalo suvirinimo bei pjaustymo aparatams.

Privalumai: lengva, lanksti dviguba guminė žarna. Viena dalis - deguoniui (mėlyna), kita - acetilenui (raudona). Žarna pasižymi ilgaamžiškumu, nes pagaminta iš ypatingai atsparios atmosferos poveikiui gumos. Atspari kibirkštims, susidarantioms suvirinimo metu.

Atitinka šiuos standartus: EN 559, ISO 3821.

Gamintojas: Trelleborg (Prancūzija)

Pakuotės ilgis: žiūrėti lentelėje

PLUTON TWIN							
Žymėjimas	Øvid., mm	Øišor., mm	Darbinis slėgis, bar	Plyšimo slėgis, bar	Lenkimo spindulys, mm	Svoris, kg/m	Ritinio ilgis, m
	5+5	12+12	20	60	55	0.29	20-40-50
WELD-D-006-20-TRE	6.3+6.3	12+12	20	60	55	0.25	20-40-50
WELD-D-008-20-TRE	8+8	14+14	20	60	65	0.32	20-40-50-80-120
WELD-D-010-20-TRE	10+10	17+17	20	60	75	0.45	40-50

HIDROBALT
kokybė ir patikimumas nuo 1995..