

## VULCANO PUH 09

**Siurbiminė žarna skirta dūmų, garų, medžio drožlių, kitų abrazyvinių medžiagų transportavimui pramonėje itin sunkiomis sąlygomis**



**Vidus:** poliuretanas esterio pagrindu, skaidrus, lygus.

**Išorinis paviršius:** poliuretanas esterio pagrindu, skaidrus, gofruotas.

**Armatūra:** poliretanu dengta plieninė spiralė.

**Darbinė temperatūra:** nuo -40°C iki +90°C.

**Naudojimas:** žarna naudojama pneumotransportui medžio, keramikos, chemijos pramonėje ir kituose gamybos sektoriuose.

**Privalumai:** žarna antistatinė, atspari atmosferos bei daugelio cheminių medžiagų, alyvų poveikiui. Lygus žarnos vidus užtikrina optimalias srauto charakteristikas. Tinkama dirbti itin sunkiomis sąlygomis.

**Gamintojas:** IPL (Italija)

**Pakuotės ilgis:** žiūrėti lentelėje

VULCANO PUH 09						
Žymėjimas	Øvid. mm	Min sienelės storis, mm	Vakuumas, %	Lenkimo spindulys, mm	Svoris, kg/m	Ritinio ilgis, m
VUL-PUH-040	40	0,9	50	50	0.32	20
VUL-PUH-051	51	0,9	40	60	0.44	20
VUL-PUH-063	63	0,9	30	70	0.53	20
VUL-PUH-070	70	0,9	30	80	0.68	20
VUL-PUH-080	80	0,9	30	90	0.78	20
VUL-PUH-090	90	0,9	25	100	0.87	20
VUL-PUH-102	102	0,9	20	120	0.96	15
VUL-PUH-120	120	0,9	15	140	1.14	15
VUL-PUH-127	127	0,9	15	150	1.38	15
VUL-PUH-140	140	0,9	10	160	1.51	15
VUL-PUH-160	160	0,9	10	180	1.72	15
VUL-PUH-180	180	0,9	5	210	1.73	15
VUL-PUH-203	203	0,9	5	230	1.93	15
VUL-PUH-254	254	0,9	3	290	2.40	10
VUL-PUH-305	305	0,9	2	350	3.27	10

Jei neradote reikiamo diametro - klauskite.