

## Camlock A tipo jungtis-perėjimas skysčiams



### **Techniniai duomenys:**

**Darbinė temperatūra:** nuo -10°C iki +80°C.

**Medžiaga:** aliuminis.

**Darbinio slėgio lentelė (barais)**

| Medžiaga/dydis               | 3/4"-2" | 2 1/2" | 3" | 4" | 5", 6" |
|------------------------------|---------|--------|----|----|--------|
| Aliuminis(AL)                | 18      | 11     | 9  | 7  | 5      |
| Nerūdijantis plienas AISI316 | 18      | 16     | 14 | 7  | 7      |
| Polipropilenas(PP)           | 7       |        | 4  | 4  |        |
| Žalvaris(BR)                 | 18      | 11     | 9  | 7  |        |

**Naudojimas:** naftos produktams, vandeniui ir kitiems skysčiams.

| Dydis (coliai) | Aliuminis (AL) |
|----------------|----------------|
| 1 x 1          | ALAA-025/025*  |
| 1 1/4 x 1 1/4  | ALAA-032/032*  |
| 1 1/2 x 1      | ALAA-032/025*  |
| 1 1/2 x 1 1/2  | ALAA-038/038*  |
| 1 1/2 x 2      | ALAA-038/051*  |
| 2 x 2          | ALAA-051/051*  |
| 2 x 3          | ALAA-051/076   |
| 3 x 3          | ALAA-076/076*  |
| 3 x 4          | ALAA-076/102   |
| 4 x 2          | ALAA-102/051*  |
| 4 x 4          | ALAA-102/102*  |
| 4 x 6          | ALAA-102/152*  |
| 6 x 6          | ALAA-152/152*  |

\*-nesandėliuojamos pozicijos

HIDROBALT  
kokybė ir patikimumas nuo 1995..