

Perrot jungčių tarpinės



Techniniai duomenys:

Medžiaga: gumos SBR, NBR ir EPDM. Standartiškai Perrot jungtyse dedamos SBR gumos tarpinės.

Darbinė temperatūra:

SBR: nuo -30°C iki +80°C.

NBR: nuo -40°C iki +120°C

EPDM: nuo -40°C iki 145°C

Dydis	Dydis (coliai)	Øvid-Øišor (mm)	SBR guma	NBR guma	EPDM guma
50	2	64-86	PE-KKG-050-GASK	PE-KKG-050-GASK-NBR*	PE-KKG-050-GASK-EPDM*
70	2 1/2	87-110	PE-KKG-065-GASK	PE-KKG-065-GASK-NBR*	PE-KKG-065-GASK-EPDM*
89	3	112-140	PE-KKG-076-GASK	PE-KKG-076-GASK-NBR*	PE-KKG-076-GASK-EPDM*
108	4	124-160	PE-KKG-102-GASK	PE-KKG-102-GASK-NBR*	PE-KKG-102-GASK-EPDM*
133	5	146-190	PE-KKG-127-GASK	PE-KKG-127-GASK-NBR*	PE-KKG-127-GASK-EPDM*
159	6	180-224	PE-KKG-152-GASK	PE-KKG-152-GASK-NBR*	PE-KKG-152-GASK-EPDM*
216	8	255-304	PE-KKG-203-GASK*	PE-KKG-203-GASK-NBR*	PE-KKG-203-GASK-EPDM*

*-nesandėliuojamos pozicijos

HIDROBALT
kokybė ir patikimumas nuo 1995..